

Zusatzausstattung Raummodule

Ausstattung nach Wunsch

Optionen für die bedarfsgerechte Ausstattung

Energiesparender Wärmeschutz und Dampfdiffusion

Nachweis nach Wärmeschutzverordnung WSV 1995 und DIN 4108

Mit dem FLADAFI-Baukastensystem und den Ausstattungsoptionen lassen sich viele Varianten realisieren. Neben den häufig nachgefragten Standard-Lösungen arbeiten wir für Sie auch individuelle Raumkonzepte aus.

Bei den Ausstattungsmöglichkeiten können Sie aus einer breiten Palette auswählen. Es würde den Rahmen dieses Kataloges sprengen, alle Möglichkeiten aufzuzählen. Nennen Sie uns Ihre Wünsche und wir werden Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten.

Hier einige Anregungen aus den verschiedenen Bereichen:

Außen

Lackierung*

in einem RAL-Farbtönen Ihrer Wahl

Kontrastlackierung*

Farblich abgesetzter Dachrahmen.

Ermöglicht Farbakzente in Ihrer Unternehmensfarbe.

Dachattika*

Aus 6-fach gekantetem Aluminiumblech. Besonders formstabil, Pulverbeschichtung in einem RAL-Farbtönen nach Wunsch.

Optische Aufwertung des Gebäudes. Auch als Werbefläche verwendbar.

Fenster

Kunststoff-Fenster **

mit -Rollladen in verschiedenen Größen

Schalterfenster **

Metall-Fenstergitter **

Türen

Zusätzliche Außentüren **

Doppelflügeltüren **

Innentüren **

Lichtausschnitte **

Windfänge

Laut § 45 Arbeitsstättenverordnung sollen die unmittelbar ins Freie führenden Ausgänge von Tagesunterkünften als Windfang ausgebildet sein.

Säbu bietet Ihnen 2 Ausführungen:

Windfang **6061**

mit Vorhang für Eckenbau, bestehend aus 1 Seitenwand und 1 Vorhang.

Windfang **6063**

mit Tür für Eckenbau bestehend aus 1 Seitenwand und 1 Tür.

Heizung

Wandheizer **3234**

2 KW mit Thermostat und stufenlosem Temperaturwähler.

Heizer für kurzfristige Heizdauer. Einsatz vorwiegend in Aufenthalts- und Sanitärräumen.

1 Stück/Raum erforderlich.

Wandkonvektor **6235**

2 KW mit Thermostat und stufenlosem Temperaturwähler.

Geräuschlos durch Konvektionswärme. Empfehlenswert für Büros.

1 Stück/Raum erforderlich.

Klimagerät **6310**

Kühlleistung 2.000 W, zur Klimatisierung kleinerer und mittelgroßer Räume.

Einbau in die Außenwand der Module. Position nach Wunsch.

Wandlüfter *

zur Be- und Entlüftung

Elektroinstallation

zusätzliche Schalter und Steckdosen * **

Kommunikationssteckdosen * **

Wannenleuchten * **

Opalwanne mit ansprechender Optik. Schützt zusätzlich die Leuchtstoffröhren.

Spiegelrasterleuchten * **

Optimale Lichtverteilung, deshalb für PC-Arbeitsplätze empfehlenswert.

FI-Schalter **6306**

Fehlerstrom-Schutzschalter. Fertig verdrahtet im Verteilerkasten. Vorgeschrieben, wenn keine vorgeschaltete

Schutzmaßnahme vorhanden ist.

CEE-Anschluss **6010**

Anbaugerätestecker je nach elektrischer Ausstattung in 16A oder 32A.

Leichtes Anschließen und Trennen der Stromversorgung. Empfehlenswert bei wechselndem Einsatzort.

Leerrohr **6009**

Für die verdeckte Führung der bauseitigen Elektroanschlüsse durch Boden und Wand zum Verteilerkasten.

Mehr Sicherheit und bessere Optik, empfehlenswert bei stationärer Aufstellung.

Sanitärinstallation

Untertischspeicher **3200**

Inhalt 5 L, zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle. Inkl. Mischbatterie, Elektroinstallation und Absicherung.

Wandspeicher **3207**

Inhalt 100 L, zur Warmwasserversorgung mehrerer Zapfstellen. Inklusive Mischbatterien, Warmwasser-, Elektroinstallation und Absicherung.

Standspeicher **6209**

Inhalt 200 L, zur Warmwasserversorgung mehrerer Zapfstellen. Inklusive Mischbatterien, Warmwasser-, Elektroinstallation und Absicherung.

Druckminderer **3012**

Empfehlenswert bei Einsatz eines Warmwasserspeichers. Schützt vor Schäden durch zu hohen Wasserdruck und reduziert den Wasserverbrauch.

* Bestellinformationen siehe Lieferprogramm, ** auf Anfrage